



**VERWENDUNGSZWECKE**

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

**EIGENSCHAFTEN**

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

**TECHNISCHE DATEN**

Werkstoff Edelstahl

| Art.-Nr.                                                      | DN      | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | L<br>cm | H<br>cm | VE1 | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|---------|---------|-----|------------|------------|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b> |         |            |             |         |         |     |            |            |
| 42424                                                         | 50 / 40 | 54         | 42          | 9.2     | 6.2     |     | 4          | 48         |