


Geberit Mapress Therm Bogen mit Einschubende



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Edelstahl

| Art.-Nr. | DN | d, \varnothing mm | arc ° | L cm | H cm | Z cm | VE1 St. | VE2 St. | VE3 |
|---|----|------------------------|----------|---------|---------|---------|------------|------------|-----|
| Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm | | | | | | | | | |
| 42710 | 80 | 88.9 | 45 | 11.7 | 12.8 | 5.7 | 1 | 5 | |