

Geberit Mapress Therm Bogen mit Einschubende



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Klimakaltwasser mit Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Edelstahl

| Art-Nr. | DN | d, ø mm | arc ° | L cm | H cm | Z cm | VE1 St. | VE2 St. |
|---|----|------------|----------|---------|---------|---------|------------|------------|
| Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm | | | | | | | | |
| 43309 | 65 | 76.1 | 90 | 15.7 | 16.7 | 10.4 | 1 | 5 |