

# Geberit Mapress Therm Bogen mit Einschubende



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Klimakaltwasser mit Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

## EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Edelstahl

| Art-Nr.   | DN | d, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | H<br>cm | Z<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. |
|---|----|------------|----------|---------|---------|---------|------------|------------|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b> |    |            |          |         |         |         |            |            |
| 43310   | 80 | 88.9       | 90       | 18.4    | 19.5    | 12.4    | 1          | 5          |