



# Geberit Mapress Therm Flansch PN 6, mit Pressmuffe



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Klimakaltwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser mit Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik und Industrie

## EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Form B1 (erhöhte Dichtleiste mit Standarddichtfläche), EN 1092-1

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Edelstahl

## ZUBEHÖR

- Geberit Set Schraube für Flanschverbindung, aus CrNi-Stahl
- Geberit Flanschdichtung Faserverbundwerkstoff PN 6

| Art.-Nr.  | DN | d, ø<br>mm | di, ø<br>mm | D<br>cm | k<br>mm | m<br>mm | L<br>cm | l<br>cm | Z<br>cm | n<br>St. | PN<br>bar | VE1<br>St. |
|---|----|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|------------|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b> |    |            |             |         |         |         |         |         |         |          |           |            |
| 43748   | 50 | 54         | 51          | 14      | 110     | 14      | 8.3     | 1.4     | 4.8     | 4        | 6         | 1          |