



Geberit Mapress Therm Flansch PN 6, mit Pressmuffe



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Klimakaltwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser mit Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik und Industrie

EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Form B1 (erhöhte Dichtleiste mit Standarddichtfläche), EN 1092-1

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Edelstahl

ZUBEHÖR

- Geberit Set Schraube für Flanschverbindung, aus CrNi-Stahl
- Geberit Flanschdichtung Faserverbundwerkstoff PN 6

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | di, ø mm | D cm | k mm | m mm | L cm | l cm | Z cm | n St. | PN bar | VE1 St. |
|---|----|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|------------|
| Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm | | | | | | | | | | | | |
| 43750 | 80 | 88.9 | 84.8 | 19 | 150 | 18 | 12.1 | 1.6 | 6.1 | 4 | 6 | 1 |