



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Metall- und Holzständerwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

## EIGENSCHAFTEN

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 62 cm
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten aus Kunststoff
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profil UW 50
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt
- Anschlussbogen werkzeuglos montierbar
- Geberit Delta UP-Spülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel

- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

## TECHNISCHE DATEN

Fließdruck	10–1000 kPa
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 / 3 l
Große Spülmenge	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Einstellbereich	
Kleine Spülmenge	2–4 l
Einstellbereich	
Durchfluss bei 3 bar	0.16 l/s
Mindestfließdruck für	10 kPa
Berechnungsdurchfluss	
Berechnungsdurchfluss	0.09 l/s
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Nein

## LIEFERUMFANG

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Adapterring
- Bauschutz für Serviceöffnung, aus Polystyrolschaum
- 2 Distanzbolzen
- 2 Wandanker

- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Befestigungs- und Schutzmaterial

## ZUBEHÖR

- Geberit Duofix Systemwinkel
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57,5 cm
- Geberit Duofix Traverse aufsteckbar, für Seitenwandbefestigung
- Geberit Duofix Wandanker mit flexibler Wandbefestigungsposition
- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
- Geberit Abstützungsset für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Geberit Schallschutzset für Wand-WC
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen Länge 20 cm
- Brandschutzset EI 30, für Geberit Duofix Element für Wand-WC
- Brandschutzset EI 60, für Geberit Duofix Element für Wand-WC
- Brandverschluss EI 60, für Spülbogen und Anschlussbogen
- Geberit Bohrschablone für Wand-WC und Geberit AquaClean

<i>Art.-Nr.</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>	<i>VE1</i> <i>St.</i>	<i>VE2</i> <i>St.</i>	<i>VE3</i> <i>St.</i>	<i>VE4</i> <i>St.</i>
<b>458.103.00.2</b> Neu	50	112	12	12	60	120	240

Neuer Artikel verfügbar ab 01.08.2025