



# Geberit GIS Set Waschtisch für Standarmatur, mit einer Wasserzählerstrecke mit UP-Absperrventil und Anschluss-T-Stück



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Waschtischen
- Zum Einbau von Messkapseln mit Gewinde KOAX G 2"
- Für Standarmaturen

## EIGENSCHAFTEN

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Befestigungsabstand Waschtisch standardmäßig 28 cm, anpassbar mit dem Geberit GIS Tragwerk
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Mit einer Messkapsel KOAX G 2" bestückbar

- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

## TECHNISCHE DATEN

|                  |       |
|------------------|-------|
| Werkstoff        | Stahl |
| Höhenverstellbar | Ja    |

## LIEFERUMFANG

- 3 Schutz- und Markierstopfen
- Abdeckrosette verchromt

- Farbmarkierungen (rot, blau)
- 2 Befestigungsclips M10
- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Abdichtscheibe
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm
- Dichtung ø 44 / 32 mm
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial

## ZUBEHÖR

- Geberit Set Betätigungsgriff für UP-Kugelhahn

| <i>Art.-Nr.</i> | <i>B</i><br><i>cm</i> | <i>H</i><br><i>cm</i> | <i>T</i><br><i>cm</i> | <i>VE1</i><br><i>St.</i> |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 461.172.00.1    | 24.8                  | 36.2                  | 14.8                  | 1                        |