



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für Bambini Spiel- und Waschlandschaft
- Für Standarmaturen
- Für Piave und Brenta Wandarmaturen

## EIGENSCHAFTEN

- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschlusswinkel werkzeuglos montierbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

## LIEFERUMFANG

- Anschlusswinkel R 1/2"
- Schutz- und Markierstopfen
- Abdichtscheibe
- Anschlussbogen aus PE-HD,  $\varnothing$  50 mm, verlängert
- Dichtung  $\varnothing$  40 / 32 mm
- Gewindestange M10
- Befestigungsclip
- Befestigungsmaterial

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

Art-Nr.	d, $\varnothing$ mm	B cm	H cm	T cm	Modell	VE1 St.
461.268.00.1	50	24.8	7.6	4.5	Für 3 Waschtischarmaturen	1