


Geberit GIS Element für Wand-WC, 114 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, Ecklösung











VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen
- Zur 45°-Vorwandmontage in einer Raumecke
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fußbodenaufbauten 0-20 cm

EIGENSCHAFTEN

- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Maße für die Grundfläche, Vorderkante Beplankung: B = 65 cm,
 T = 33 cm, Schenkellänge = 46 cm
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- · Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne
- UP-Spülkasten kondenswassergedämmt
- · Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- · Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz

- Bauschutz f
 ür Service
 öffnung abl
 ängbar
- Mit Leerrohr f
 ür Wasserzuleitung f
 ür Geberit AquaClean Dusch-WCs und f
 ür Anschlusskabel
- · Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss
- Power & Connect Box montierbar

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck	10-1000 kPa
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6/31
Große Spülmenge	4/4.5/6/7.51
Einstellbereich	
Kleine Spülmenge	2-4
Einstellbereich	
Durchfluss bei 3 bar	0.16 l/s
Mindestfließdruck für	10 kPa
Berechnungsdurchfluss	
Berechnungsdurchfluss	0.09 l/s

LIEFERUMFANG

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- · Bauschutz für Serviceöffnung
- · Anschlussset für WC, ø 90 mm

- · Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- · 4 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- · Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Netzteil für Power & Connect Box
- Geberit Set Power & Connect Box, mit Zwischenboden mit Anschlussklemme
- Geberit Set Power & Connect Box und Netzteil für Element für Wand-WC
- Geberit Abstützungsset für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Geberit Bohrschablone für Wand-WC und Geberit AquaClean
- Geberit UP-Dose für Trocken- und Masisvbau
- · Geberit UP-Dose für Trockenbau

INFO

 Für zukünftige Nachrüstung von elektronischen Bauteilen, Betätigungsplatten und Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen, die Power & Connect Box vorsehen



<u></u>					
Arring	4 & &	* &	~ £	1. %	3 55
461.303.00.5	51	114	33	1	8