



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen

## EIGENSCHAFTEN

- Traverse verzinkt
- Traverse mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Befestigungsabstand Waschtisch standardmäßig 28 cm, anpassbar mit dem Geberit GIS Tragwerk
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PP, ø 50 mm

- UP-Geruchsverschluss mit optimaler Strömungsführung und hoher Selbstreinigungsfähigkeit
- UP-Geruchsverschluss bei Fertigmontage  $\pm 3$  cm höhenverstellbar
- Abdichtungscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

- 4 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Abdichtungscheiben
- 2 Befestigungsclips M10
- 2 Gewindestangen M10
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Stahl

## LIEFERUMFANG

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen

## ZUBEHÖR

- Geberit Fertigbauset für Waschtisch, mit UP-Geruchsverschluss

## INFO

- Bei Verwendung von Waschtischen ohne Überlauf zusätzlich das Ablaufventil mit Standrohr (Art.-Nr. 240.648.00.1) bestellen

Art.-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE1 St.	VE2 St.
461.435.00.1	24.8	23.9	7	1	64