Geberit GIS Traverse für Waschmaschine und Geschirrspülmaschine





VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für Wäschetrockner, Waschmaschinen oder Geschirrspüler

EIGENSCHAFTEN

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Vertikal und horizontal montierbar
- Wasseranschluss und UP-Geruchsverschluss trennbar oder zusammen montierbar
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

LIEFERUMFANG

- UP-Geruchsverschluss
- Manschette aus EPDM, ø 40 / 50 mm
- Winkelschlauchtülle ø 19 / 23 mm, verchromt
- Wandrosette verchromt
- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Schalldämmunterlage
- Dämmhülse
- Abdichtscheibe
- Schutz- und Markierstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE1 St.	VE2 St.
461.445.00.1	23.1	7.6	4.3	1	8