Geberit Option Basic Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen









EIGENSCHAFTEN

- Passend zu allen Badezimmerserien
- FSC™ C134279 zertifiziert
- LED-Beleuchtung
- Schalter mechanisch
- Steckdose auf der Unterseite links oder rechts montiert
- Glaseinlegeböden versetzbar
- Mit zwei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Griff zum Öffnen
- Mit Orientierungslicht am Schalter

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	12 V DC
Ausgangsspannung	12 V DC
Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Energieeffizienzklasse	F
Lichtquelle	
Lebensdauer LED-Beleuchtung	60000 h
Lichtfarbe	4200 K
Messverfahren	LM-80
Farbwiedergabeindex min.	80

ZUBEHÖR

- Geberit Vergrößerungsspiegel
- Geberit Magnethalter

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	B1 cm	B2 cm	H cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	Steckdose	Lichtstrom lm	VE1 St.
500.258.00.1	Korpus: weiß / melaminbeschichtet Tür innen, Tür außen: verspiegelt	56	52.8	27.7	67.7	18	I	10	CEE 7/3 (Schuko)	1300	1