



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Geberit iCon, Acanto und ONE Waschtischunterschänke in Kombination mit Geberit ONE Spiegelschränken mit ComfortLight

EIGENSCHAFTEN

- Vernetzung mit Geberit ONE Spiegelschränken über DALI-Bus
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Indirekte Beleuchtung
- LED-Beleuchtung

- Mit Steckdose in oberer Schublade
- Anschlussklemme für Draht, 1,5 mm²

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP20
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Lichtfarbe	2200–4000 K

LIEFERUMFANG

- Steckdosenelement

- Lichtleiste
- Befestigungsmaterial

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geberit ONE Netzteil für DALI-Bus für ComfortLight

INFO

- Voraussetzung zur Installation des Geberit Steckdosenelement mit ComfortLight-Modul ist ein bestehender Stromanschluss im Bereich hinter dem Waschtischunterschrank

Art.-Nr.	L cm	L1 cm	Steckdose	Für Unterschränke mit Breite cm	VE1 St.
505.093.00.2	59.8	58.2	CEE 7/4	75–90	1