




# Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zur UP-Montage

## EIGENSCHAFTEN

- Mit ComfortLight
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Innenbeleuchtung
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Funktionen über Touchsensor auslösbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Zeitfenster in gewünschter Lichtstärke mit Geberit Home App individuell einstellbar
- Mit zwei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Mit zwei Steckdosen
- Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert

- Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

## TECHNISCHE DATEN

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Schutzart                            | IP44        |
| Nennspannung                         | 230 V AC    |
| Betriebsspannung                     | 24 V DC     |
| Netzfrequenz                         | 50 Hz       |
| Werkstoff                            | Aluminium   |
| Energieeffizienzklasse               | E           |
| Lichtquelle                          |             |
| Lichtfarbe                           | 2200–4000 K |
| Lebensdauer LED-Beleuchtung max.     | 72000 h     |
| Messverfahren                        | L80B10      |
| Farbwiedergabeindex                  | 90          |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | 3 SDCM      |

## LIEFERUMFANG

- 3 Glaseinlegeböden

- Blindeckel für Steckdose links oder rechts
- Montagematerial

## ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Rohbaubox für Geberit ONE Spiegelschrank, Höhe 90 cm

## ZUBEHÖR

- Abdeckrahmen für Geberit ONE Spiegelschrank, UP-Montage
- Geberit ONE Steckdosenelement für Spiegelschrank
- Geberit ONE Griff für Spiegeltür
- Geberit Magnethalter
- Geberit Vergrößerungsspiegel
- Geberit ONE Netzteil für DALI-Bus für ComfortLight
- Geberit LED-Deckenspot DALI, für ComfortLight

## INFO

- Standardmäßige Betätigung über Spiegelschrank und Raumtaster. Betätigung über Raumschalter muss in der Geberit Home App entsprechend umgestellt werden

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche                         | B<br>cm | B1<br>cm | B2<br>cm | H<br>cm | H1<br>cm | T<br>cm | T1<br>cm | T2<br>cm | Schutzklasse | Leistungsaufnahme<br>W | Steckdose        | Lichtstrom<br>(max./oben/unten)<br>lm | VE1<br>St. |
|--------------|--------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|--------------|------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|
| 505.803.00.7 | schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet | 90      | 43.5     | 88       | 90      | 88       | 15      | 11.8     | 3.2      | I            | 90                     | CEE 7/3 (Schuko) | 5058 / 3944 / 1114                    | 1          |