


# Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm











#### **EIGENSCHAFTEN**

- Mit ComfortLight
- · LED-Beleuchtung
- · Indirekte Beleuchtung
- Innenbeleuchtung
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- · Funktionen über Touchsensor auslösbar
- · DALI-kompatible Steuerung
- · Mit Geberit Home App kompatibel
- Zeitfenster in gewünschter Lichtstärke mit Geberit Home App individuell einstellbar
- Mit zwei Türen
- · Türen beidseitig verspiegelt
- Mit zwei Steckdosen
- Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert
- Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

## **TECHNISCHE DATEN**

Schutzart

Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	24 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Werkstoff	Aluminium
Energieeffizienzklasse	E
Lichtquelle	
Lichtfarbe	2200-4000 K
Lebensdauer LED-Beleuchtung	72000 h
max.	
Messverfahren	L80B10
Farbwiedergabeindex	90
Standardabweichung des	3 SDCM
Farbabgleichs	

#### LIEFERUMFANG

- 3 Glaseinlegeböden
- · Blinddeckel für Steckdose links oder rechts
- Montagematerial

# **ZUBEHÖR**

IP44

- Geberit ONE Steckdosenelement für Spiegelschrank
- · Geberit ONE Griff für Spiegeltür
- · Geberit Magnethalter
- Geberit Vergrößerungsspiegel
- · Geberit ONE Netzteil für DALI-Bus für ComfortLight
- · Geberit LED-Deckenspot DALI, für ComfortLight

## INFO

 Standardmäßige Betätigung über Spiegelschrank und Raumtaster. Betätigung über Raumschalter muss in der Geberit Home App entsprechend umgestellt werden



Ar. M.	Fathe/Obertische	<b>49</b>	81 Cm	83. C.S.	84 C.3	# <sup>6</sup> 5	, L	Schut	Leistungsau. V	Steckdose	Lichtstrom Imax-coben/Imten)	<b>1</b> 66
505.815.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	120	58.5	95	80	90	15	ı	120	CEE 7/3 (Schuko)	6843 / 5336 / 1507	1