


# Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische und ComfortLight, mit zwei Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm






## VERWENDUNGSZWECKE

- Zur UP-Montage

## EIGENSCHAFTEN

- Mit ComfortLight
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Innenbeleuchtung
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Funktionen über Touchsensor auslösbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Zeitfenster in gewünschter Lichtstärke mit Geberit Home App individuell einstellbar
- Mit zwei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Mit zwei Steckdosen
- Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert
- Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP44 |
| Nennspannung | 230 V AC |
| Betriebsspannung | 24 V DC |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Werkstoff | Aluminium |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Lichtquelle | |
| Lichtfarbe | 2200–4000 K |
| Lebensdauer LED-Beleuchtung | 72000 h |
| max. | |
| Messverfahren | L80B10 |
| Farbwiedergabeindex | 90 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | 3 SDCM |

## ZUBEHÖR

- Abdeckrahmen für Geberit ONE Spiegelschrank, UP-Montage
- Geberit ONE Steckdosenelement für Spiegelschrank
- Geberit ONE Griff für Spiegeltür
- Geberit Magnethalter
- Geberit Vergrößerungsspiegel
- Geberit ONE Netzteil für DALI-Bus für ComfortLight
- Geberit LED-Deckenspot DALI, für ComfortLight

## INFO

- Standardmäßige Betätigung über Spiegelschrank und Raumtaster. Betätigung über Raumschalter muss in der Geberit Home App entsprechend umgestellt werden

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | B cm | B1 cm | B2 cm | H cm | H1 cm | H2 cm | T cm | T1 cm | T2 cm | Schutzklasse | Leistungsaufnahme W | Steckdose | Lichtstrom (max./oben/unten) lm | VE1 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **505.824.00.7** | schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet | 105 | 51 | 103 | 90 | 88 | 10.5 | 15 | 11.8 | 3.2 | I | 105 | CEE 7/3 (Schuko) | 5950 / 4640 / 1310 | 1 |