



VERWENDUNGSZWECKE

- Für private Badezimmer und Hotels
- Zum Einbau mit Badewannenfüßen oder Wannenträgern

EIGENSCHAFTEN

- Rechteckig
- Abgang am Fußende
- Ablaufloch ø 52 mm
- Armaturlochbohrung nach EN 232 möglich

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Sanitäracryl

LIEFERUMFANG

- Badewanne

ZUBEHÖR

- Geberit Set Füße und Traversen, mit Wandanker, für Badewanne aus Sanitäracryl
- Geberit Dämmstreifen
- Geberit Acrylpolierset
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset
- Geberit Badewannenablauf mit PushControl Druckbetätigung, d52, mit Fertigbauset
- Geberit Badewannenablauf mit PushControl Druckbetätigung, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset und Anschlussbogen
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 73 cm, mit Fertigbauset und Anschlussstutzen
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 32 cm, mit Anschlussbogen, Gegenstromprinzip

- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 28 cm, Gegenstromprinzip
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 26 cm
- Geberit Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 32 cm, mit Anschlussbogen, Gegenstromprinzip
- Geberit Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung

INFO

- Siehe Übersicht Wannenträger Bade- und Duschwannen im Anhang oder unter www.geberit.de/unterlagen

Art-Nr.	Farbe / Oberfläche	L cm	L1 cm	L2 cm	B cm	B1 cm	B2 cm	H cm	Gesamtvolumen l	Mit Überlaufloch	VE1 St.	VE2 St.
554.306.01.1	weiß / glänzend	180	165	108	80	69.4	47	42	242	Ja	1	10