



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für Kinder
- Für Kinderbetreuungseinrichtungen
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Einbau in Bambini Spiel- und Waschlanschaften
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser
- Für Kombination mit Durchlauferhitzer siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

## EIGENSCHAFTEN

- Kinderfreundliches Design
- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Stromversorgung durch Netzteil
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Aktivierungsdistanz einstellbar
- Intervallspülung

- Spülauslösung zur Beckenreinigung manuell deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Gehäuse pulverbeschichtet
- Hut aus Polycarbonat
- Dreifarbig
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP65
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	6.6 V DC
Betriebsdruck	100–850 kPa
Prüfdruck Wasser max.	1600 kPa
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	300 kPa
Wassertemperatur max.	65 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	80 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5.7 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Berechnungsdurchfluss	0.07 l/s

Intervallspülung	24 h
Intervallspülzeit	10 s
Werkstoff	Messing

## LIEFERUMFANG

- Netzteil
- Korbfilter
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

## ZUBEHÖR

- Geberit Bambini Minithermostat für Waschtischarmatur
- Geberit Bambini Strahlregler für Waschtischarmatur

## INFO

- Um Verbrühungen zu vermeiden, wird der Einsatz des Geberit Bambini Minithermostats für Waschtischarmaturen empfohlen
- Wird die Geberit Bambini Waschtischarmatur im oberen Becken einer Bambini Spiel- und Waschlanschaft in Verbindung mit einem Standrohr verwendet, ist der Bambini Strahlregler für Waschtischarmatur (Art.-Nr. 571410000) zusätzlich zu bestellen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	B cm	H cm	T cm	Leistungsaufnahme W	VE1 St.
577660000 Auslaufend	Korpus: ultramarinblau / pulverbeschichtet Hut: karminrot Auslauf: rapsgelb / pulverbeschichtet	mit Mischer	8	12.6	12.4	0.1	1