



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM

- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm	VE1	VE2 St.	VE3 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm								
601.508.00.5	12	16	15	5.9	3.4		10	50
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Edelstahl								
601.508.00.5	12	16	15	5.9	3.4		10	50

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm	VE1	VE2 St.	VE3 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer								
601.508.00.5	12	16	15	5.9	3.4		10	50
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl								
601.508.00.5	12	16	15	5.9	3.4		10	50
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mepla								
601.508.00.5	12	16	15	5.9	3.4		10	50