
## Geberit Rohrschelle gedämmt, mit Gewindemuffe M8 / M10







## VERWENDUNGSZWECKE

 Zum Befestigen von Geberit Systemrohren für Versorgungssysteme

## **EIGENSCHAFTEN**

- Schnellverschluss
- Schraube mit Schlitz und Kreuzschlitz
- · Gewindemuffe vierfach geschweißt
- Schallschutz nach DIN 4109

Verzinkt

## **TECHNISCHE DATEN**

Werkstoff Stahl

Ar.M.	Fabe Obermache	<b>4</b>	4. 0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	S WILL	رن دي	<b>29</b> &	₩ °C	<b>2</b> 5			
Dieser Artikel	Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit FlowFit</b>										
601.851.26.1	galvanisch verzinkt	8/10	15–19	1.5	3.1	5.2	2.3	50			
Dieser Artikel p	oasst zum System: <b>Geberit Map</b>	ress Edelstahl									
601.851.26.1	galvanisch verzinkt	8/10	15–19	1.5	3.1	5.2	2.3	50			



	Farbe/Oberffäche							
Ar. W.	Farbe/0	<b>14</b>	<b>9.</b> (8)	o the	7 %	<b>&amp;</b> &	<b>*</b> &	¥ či
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b>								
601.851.26.1	galvanisch verzinkt	8/10	15–19	1.5	3.1	5.2	2.3	50
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl								
601.851.26.1	galvanisch verzinkt	8/10	15–19	1.5	3.1	5.2	2.3	50
Dieser Artikel į	oasst zum System: <b>Geberit Ma</b> l	oress Kupfer						
601.851.26.1	galvanisch verzinkt	8/10	15–19	1.5	3.1	5.2	2.3	50
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mepla</b>								
601.851.26.1	galvanisch verzinkt	8/10	15–19	1.5	3.1	5.2	2.3	50
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit PushFit</b>								
601.851.26.1	galvanisch verzinkt	8/10	15–19	1.5	3.1	5.2	2.3	50