
Geberit Rohrschelle gedämmt, mit Gewindemuffe M8 / M10







VERWENDUNGSZWECKE

 Zum Befestigen von Geberit Systemrohren für Versorgungssysteme

EIGENSCHAFTEN

- Schnellverschluss
- · Schraube mit Schlitz und Kreuzschlitz
- · Gewindemuffe vierfach geschweißt
- Schallschutz nach DIN 4109

Verzinkt

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Stahl

Ar. W.	Fabe Obermache	M	4, 0	s util	*	₽	H Com	Ø &			
Dieser Artikel	Dieser Artikel passt zum System: Geberit FlowFit										
601.859.26.1	galvanisch verzinkt	8/10	74–80	2	6.4	11.9	2.3	50			
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Edelstahl											
601.859.26.1	galvanisch verzinkt	8/10	74–80	2	6.4	11.9	2.3	50			



4/tc.W.	Farbe Obermäche	4	4, 6	S MITT	~ &	20 &	# E	Ø &			
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm											
601.859.26.1	galvanisch verzinkt	8/10	74–80	2	6.4	11.9	2.3	50			
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl											
601.859.26.1	galvanisch verzinkt	8/10	74–80	2	6.4	11.9	2.3	50			
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer											
601.859.26.1	galvanisch verzinkt	8/10	74–80	2	6.4	11.9	2.3	50			