



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe

- Schallgedämmt

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss / bleifreie
Siliziumbronze

LIEFERUMFANG

- Anschluss gerade
- Dämmhülse
- Bohrschablone
- Abdichtscheibe

- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Set Montagehilfe für Anschluss gerade für Trockenbau

INFO

- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

Art.-Nr.	DN	RMF	Rp	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	H cm	Anzahl Abgänge	Modell	VE1 St.	VE2 St.
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31.6	6	16.5	3.1	11	2	vormontiert	2	20