Geberit Anschlusswinkel 90° mit Außengewinde MF 1/2"



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Drei Befestigungspunkte

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

ZUBEHÖR

- Geberit Schalldämmset für Anschlusswinkel 90° einfach
- Geberit Schalldämmunterlage für Anschlusswinkel 90° einfach

INFO

- Befestigungsschrauben bei Montageplatte enthalten

Art.-Nr.	DN	RMF "	Rp "	arc °	L cm	l cm	l1 cm	H cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3
602.297.00.2	15	1/2	3/4	90	7.3	1.8	3	3.5	1	5	