


Geberit Verteiler mit Gewindeanschluss und Verteilerabgang für Eurokonus



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Verteilerabgang mit Eurokonus G 3/4"

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

INFO

- Befestigung mit Geberit Rohrschelle gedämmt (Art.-Nr. 601.853.26.1)

Art.-Nr.	DN	R "	G "	Rp1 "	a cm	L cm	I cm	I1 cm	H cm	H1 cm	Z cm	Anzahl Abgänge	VE1 St.	VE2 St.
602.422.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3/4	5	10.9	1.5	1.5	3.2	3.2	1.3	2	1	5