Geberit Mepla Übergang auf Geberit Mapress, mit Einschubende



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm	VE1	VE2 St.	VE3 St.
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Therm**								
602.508.00.5	15	20	18	6.1	3.4		10	50
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Edelstahl**								
602.508.00.5	15	20	18	6.1	3.4		10	50

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm	VE1	VE2 St.	VE3 St.
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Kupfer**								
602.508.00.5	15	20	18	6.1	3.4		10	50
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress C-Stahl**								
602.508.00.5	15	20	18	6.1	3.4		10	50
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mepla**								
602.508.00.5	15	20	18	6.1	3.4		10	50