



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Überwurfmutter aus Messing
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff

EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | G | L cm | Z cm | VE1 | VE2 St. | VE3 St. |
|--------------|----|------------|-----|---------|---------|-----|------------|------------|
| 602.571.00.5 | 15 | 20 | 1/2 | 9.9 | 4.4 | | 5 | 50 |