


# Geberit Mepla Übergang auf Geberit Mapress, mit Einschubende



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM

- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	d <sub>1</sub> ø mm	d <sub>1</sub> ø mm	L cm	H cm	VE1	VE2 St.	VE3 St.
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b>								
603.508.00.5	20	26	22	6.7	3.5		5	25
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Edelstahl</b>								
603.508.00.5	20	26	22	6.7	3.5		5	25

Art.-Nr.	DN	d <sub>1</sub> ø mm	d <sub>1</sub> ø mm	L cm	H cm	VE1	VE2 St.	VE3 St.
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Kupfer</b>								
603.508.00.5	20	26	22	6.7	3.5		5	25
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress C-Stahl</b>								
603.508.00.5	20	26	22	6.7	3.5		5	25
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mepla</b>								
603.508.00.5	20	26	22	6.7	3.5		5	25