



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM

- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm	VE1	VE2 St.	VE3 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm								
605.508.00.5	32	40	35	7.5	4.1		5	25
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Edelstahl								
605.508.00.5	32	40	35	7.5	4.1		5	25

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm	VE1	VE2 St.	VE3 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer								
605.508.00.5	32	40	35	7.5	4.1		5	25
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl								
605.508.00.5	32	40	35	7.5	4.1		5	25
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mepla								
605.508.00.5	32	40	35	7.5	4.1		5	25