



**VERWENDUNGSZWECKE**

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Überwurfmutter aus Messing
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff

**EIGENSCHAFTEN**

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM

**TECHNISCHE DATEN**

Werkstoff Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

| Art-Nr.      | DN      | d <sub>a</sub><br>mm | R<br>" | G<br>" | L<br>cm | H<br>cm | VE1 | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|---------|----------------------|--------|--------|---------|---------|-----|------------|------------|
| 605.591.00.5 | 32 / 40 | 40                   | 1 1/2  | 1 1/2  | 10      | 6.5     |     | 2          | 10         |