


# Geberit Mepla T-Stück mit Innengewinde



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
  - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
  - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
  - Für Betriebs- und Prozesswässer
  - Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
  - Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
  - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
  - Für Unterdruck
  - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
  - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

| Art.-Nr.     | DN      | d, ø<br>mm | Rp<br>" | d1, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. | VE3 |
|--------------|---------|------------|---------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|------------|------------|-----|
| 606.361.00.5 | 40 / 15 | 50         | 1/2     | 50          | 90       | 13.2    | 3.8      | 2.8     | 2.3      | 1          | 10         |     |