



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörperventilen

EIGENSCHAFTEN

- Vernickelt

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Cu-DHP Kupfer CW024A (DIN EN 1412)

LIEFERUMFANG

- Anschlussverschraubung für Eurokonus G 3/4"

INFO

- Verschraubung bis zum Anschlag anziehen

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	G	arc °	L cm	L1 cm	K cm	K1 max. cm	VE1 St.	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm										
611.601.22.3	12 20	15	3/4	90	13	10	7.5	4.5	2	20
Dieser Artikel passt zum System: Geberit FlowFit										
611.601.22.3	12 20	15	3/4	90	13	10	7.5	4.5	2	20

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	G "	arc °	L cm	L1 cm	K cm	K1 max. cm	VE1 St.	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mepla										
611.601.22.3	12 20	15	3/4	90	13	10	7.5	4.5	2	20
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl										
611.601.22.3	12 20	15	3/4	90	13	10	7.5	4.5	2	20
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer										
611.601.22.3	12 20	15	3/4	90	13	10	7.5	4.5	2	20