


# Geberit Mapress T-Stück reduziert



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Messing CW617N

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	VE1	VE2 St.	VE3 St.
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b>															
61194	20 / 12	22	15	15	90	7.7	3.8	3.4	4.3	1.3	1.8	2.3		5	25
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress C-Stahl</b>															
61194	20 / 12	22	15	15	90	7.7	3.8	3.4	4.3	1.3	1.8	2.3		5	25