

# Geberit Mapress Kupfer T-Stück reduziert



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Dichtring aus EPDM schwarz, ab ø > 54 mm
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht bis ø ≤ 54 mm
- Dichtring aus CIIR schwarz, bis ø ≤ 54 mm

## TECHNISCHE DATEN

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Werkstoff | Cu-DHP Kupfer CW024A (DIN EN 1412) |
|-----------|------------------------------------|

| Art-Nr. | DN      | d, ø mm | d1, ø mm | d2, ø mm | arc ° | L cm | L1 cm | I cm | I2 cm | Z cm | Z1 cm | Z2 cm | VE1 | VE2 St. | VE3 St. |
|---------|---------|---------|----------|----------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-----|---------|---------|
| 61253   | 15 / 10 | 18      | 12       | 18       | 90    | 6.8  | 3.5   | 3.4  | 3.4   | 1.4  | 1.8   | 1.4   |     | 10      | 50      |