



Geberit Mapress Anschlussset für innenliegende Zirkulation



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser warm
- Für Trinkwasser kalt
- Zum Anschließen an Geberit Mapress Rohrleitungssysteme \varnothing 28 und \varnothing 35 mm
- Zum Anschließen an Geberit Mepla Rohrleitungssysteme \varnothing 40 mm
- Zum Anschließen an Geberit FlowFit Rohrleitungssysteme \varnothing 40 mm

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- O-Ring aus EPDM
- Warmwasser- und Zirkulationsanschluss auf gleicher Ebene
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Werkstoff Dämmung
Dämmstärke

PE-Weichschaum
20 mm

LIEFERUMFANG

- Endstück
- Anschlussstück
- Rohraufnahme mit Klemmring
- Dämmung
- Hinweisaufkleber

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	d, \varnothing mm	d1, \varnothing mm	arc °	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	VE1 St.
61276	32 / 12	35	15	90	5.8	5.7	5.4	3.2	3.7	2.8	1