



Geberit Wasserzählerstrecke mit UP-Kugelhahn und Anschluss-T-Stück



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Montageplatten
- Für Massiv- und Trockenbau

EIGENSCHAFTEN

- Zulassung nach DVGW
- Modell Geberit K4
- Kugel und Grundkörper vollständig durchströmt
- Mit einer Messkapsel KOAX G 2" bestückbar
- Oberteil mit Kugel und Dichtungen austauschbar
- Mit UP-Drehbetätigung

- Kugel aus PPSU
- Abdichtung des Oberteils aus EPDM
- Abdichtungen der Kugel aus Silikon
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	0–90 °C
Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)
Werkstoff Dämmung	EPP
Dämmstärke	10 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.035 W/(m·K)

LIEFERUMFANG

- UP-Drehbetätigung
- Verlängerung
- Bauschutz
- Bauschutzstopfen mit Markierspitze

ZUBEHÖR

- Geberit Abdichtscheibe für UP-Wasserzähler und -Kugelhahn
- Geberit Set Betätigungsgriff für UP-Kugelhahn
- Geberit Blindrosette KOAX G 2", mit Zylinder und Aufnahme
- Geberit Abdeckrosette für UP-Kugelhahn
- Messkapselset KOAX

Art-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	DNV	Rp "	Rp1 "	arc °	L cm	I cm	I1 cm	Z cm	Z1 cm	K cm	PN bar	VE1 St.
616.002.00.1		20 / 15	20	3/4	1/2	90	14.8	9.1	2.2	1.4	2.2	7.3	10	1