



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Montageplatten
- Für Massiv- und Trockenbau

## EIGENSCHAFTEN

- Zulassung nach DVGW
- Modell Geberit K4
- Kugel und Grundkörper vollständig durchströmt
- Mit einer Messkapsel KOAX G 2" bestückbar
- Oberteil mit Kugel und Dichtungen austauschbar
- Mit UP-Drehbetätigung
- Kugel aus PPSU
- Abdichtung des Oberteils aus EPDM

- Abdichtungen der Kugel aus Silikon

## TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	0–90 °C
Werkstoff	Rotguss / bleifreie Siliziumbronze
Werkstoff Dämmung	EPP
Dämmstärke	10 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.035 W/(m·K)

## LIEFERUMFANG

- UP-Drehbetätigung
- Verlängerung
- Bauschutz

- Bauschutzstopfen mit Markierspitze

## ZUBEHÖR

- Messkapselset KOAX
- Geberit Blindrosette KOAX G 2", mit Zylinder und Aufnahme
- Geberit Abdichtscheibe für UP-Wasserzähler und -Kugelhahn
- Geberit Set Betätigungsgriff für UP-Kugelhahn
- Geberit Abdeckrosette für UP-Kugelhahn

## INFO

- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

Art.-Nr.	DN	DNV	Rp	L cm	I cm	Z cm	Z1 cm	K cm	PN bar	VE1 St.
616.003.00.1	20	20	3/4	14.8	2.2	3.9	2.2	7.3	10	1