



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

EIGENSCHAFTEN

- Von Hand biegsam
- Diffusionsdicht
- Außen weiß

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oberflächenrauheit	7 µm
Wärmeausdehnung	0.026 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.41 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d ₁ ø mm	d ₂ ø mm	s mm	L m	VE1 m	VE2 m	VE3 m
Dieser Artikel passt zum System: Flächentemperierung								
619.130.00.1	12	16	12	2	120	120	720	2160
Dieser Artikel passt zum System: Geberit FlowFit								
619.130.00.1	12	16	12	2	120	120	720	2160

Art.-Nr.	DN	d _e mm	d _i mm	s mm	L m	VE1 m	VE2 m	VE3 m
Dieser Artikel passt zum System: Geberit PushFit								
619.130.00.1	12	16	12	2	120	120	720	2160