



# Geberit Systemrohr ML, Therm, rund vorgedämmt, Rollenware



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

## EIGENSCHAFTEN

- Von Hand biegsam
- Medienrohr diffusionsdicht
- Dämmung geschlossenzellig, Schutzfolie rot
- Dämmung HFCKW-frei und HFKW-frei
- Brandverhalten Klasse E nach EN 13501-1

Oberflächenrauheit	7 $\mu$ m
Wärmeausdehnung	0.026 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.41 W/(m·K)
Werkstoff Dämmung	PE-Weichschaum
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.04 W/(m·K)
Wasserdampfdiffusionswiderstand	7000 $\mu$
Außenhaut Dämmung	

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff PE-RT II / AI / PE-RT II

## INFO

- Für Heizungsleitungen nach Vorgabe GEG Anlage 8

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$ mm	Dämmung mm	di, $\varnothing$ mm	D cm	s1 mm	s mm	L m	VE1 m	VE2 m
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit FlowFit</b>										
<b>619.152.00.2</b>	20	25	6	20	3.7	6	2.5	25	25	125
Neu										

Art.-Nr.	DN	d <sub>e</sub> mm	Dämmung mm	d <sub>i</sub> mm	D cm	s1 mm	s mm	L m	VE1 m	VE2 m
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit PushFit</b>										
<b>619.152.00.2</b>	20	25	6	20	3.7	6	2.5	25	25	125
Neu										

Neuer Artikel verfügbar ab 01.04.2025