



Geberit Systemrohr ML, Therm, rund vorgedämmt, Rollenware



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

EIGENSCHAFTEN

- Von Hand biegsam
- Medienrohr diffusionsdicht
- Dämmung geschlossenzellig, Schutzfolie rot
- Dämmung HFCKW-frei und HFKW-frei
- Brandverhalten Klasse E nach EN 13501-1

Oberflächenrauheit	7 µm
Wärmeausdehnung	0.026 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.41 W/(m·K)
Werkstoff Dämmung	PE-Weichschaum
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.04 W/(m·K)
Wasserdampfdiffusionswiderstand	7000 µ
Außenhaut Dämmung	

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff PE-RT II / AI / PE-RT II

INFO

- Für Heizungsleitungen nach Vorgabe GEG Anlage 8

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	Dämmung mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m	VE1 m	VE2 m
Dieser Artikel passt zum System: Geberit FlowFit										
619.170.00.2	12	16	10	12	3.6	10	2	50	50	250
Neu										

Art.-Nr.	DN	d _e mm	Dämmung mm	d _i mm	D cm	s1 mm	s mm	L m	VE1 m	VE2 m
Dieser Artikel passt zum System: Geberit PushFit										
619.170.00.2	12	16	10	12	3.6	10	2	50	50	250
Neu										

Neuer Artikel verfügbar ab 01.04.2025