


# Geberit FlowFit Anschluss gerade, mit Überwurfmutter



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörpern und Heizkörperventilen
- Ausschließlich für Gewinde mit einem Innendurchmesser  $\leq d_i$  geeignet, siehe Tabelle
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Vernickelt
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreie Siliziumbronze  
(CuZn21Si3P)

## ZUBEHÖR

- Geberit FlowFit Abdeckung für Pressanschluss

## INFO

- Nicht für Trinkwasser geeignet

Art.-Nr.	DN	d <sub>1</sub> ø mm	G "	d <sub>i</sub> ø mm	L cm	l cm	Z cm	SW mm	VE2 St.	VE3 St.
619.490.22.1	12	16	1/2	11	6.4	5.7	2.4	24	5	25