



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Zur Verwendung als Übergang von Geberit FlowFit auf Geberit Mepla

- Verpressbar nur mit Geberit FlowFit Pressbacke
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Werkstoff | Bleifreie Siliziumbronze<br>(CuZn21Si3P) |
|-----------|------------------------------------------|

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator

| Art-Nr.      | DN | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | s1<br>mm | L<br>cm | Z<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. |
|--------------|----|------------|-------------|----------|---------|---------|------------|------------|
| 620.095.00.1 | 40 | 50         | 50          | 4        | 14      | 2.1     | 1          | 5          |