


# Geberit FlowFit T-Stück reduziert



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff PPSU

| Art.-Nr.     | DN      | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | d2, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm | Z2<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. | VE3 |
|--------------|---------|------------|-------------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|------------|------------|-----|
| 620.115.00.1 | 40 / 20 | 50         | 25          | 50          | 90       | 18.9    | 8.3      | 3.5     | 5        | 3.5      | 1          | 5          |     |