



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)

- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparentem Schutzstopfen

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator

TECHNISCHE DATEN

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Werkstoff | Bleifreier Rotguss<br>(CuSn4Zn2PS) |
|-----------|------------------------------------|

| Art-Nr.      | DN      | d, ø<br>mm | Rp<br>" | d1, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm | VE1 | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|---------|------------|---------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|-----|------------|------------|
| 620.154.00.1 | 32 / 15 | 40         | 1/2     | 40          | 90       | 13.4    | 3.4      | 3.1     | 1.9      |     | 5          | 25         |