


Geberit FlowFit T-Stück mit Innengewinde



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)

- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparentem Schutzstopfen

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Bleifreier Rotguss
(CuSn4Zn2PS)

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | Rp " | d1, ø mm | arc ° | L cm | L1 cm | Z cm | Z1 cm | VE1 St. | VE2 St. | VE3 |
|--------------|---------|------------|---------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|------------|------------|-----|
| 620.155.00.1 | 40 / 15 | 50 | 1/2 | 50 | 90 | 18.5 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | 1 | 10 | |