



**VERWENDUNGSZWECKE**

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)

- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparenter Schutzkappe

**EIGENSCHAFTEN**

- Pressindikator

**TECHNISCHE DATEN**

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Werkstoff | Bleifreie Siliziumbronze<br>(CuZn21Si3P) |
|-----------|------------------------------------------|

| Art.-Nr.     | DN      | d <sub>a</sub><br>mm | R <sub>a</sub><br>" | L<br>cm | H<br>cm | SW<br>mm | VE1 | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|---------|----------------------|---------------------|---------|---------|----------|-----|------------|------------|
| 620.309.00.1 | 25 / 20 | 32                   | 3/4                 | 7.5     | 3.9     | 27       |     | 10         | 50         |