


# Geberit FlowFit Übergang auf Geberit Mapress, mit Pressmuffe, Edelstahl



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert  $\geq 5,5$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen
- Dichtring aus CIIR schwarz

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$ mm	d1, $\varnothing$ mm	L cm	Z cm	VE1 St.	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b>							
<b>620.329.00.1</b>	12 10	16	12	5.4	0.6	1	10

<i>Art.-Nr.</i>	<i>DN</i>	<i>d<sub>1</sub> ø</i> <i>mm</i>	<i>d<sub>2</sub> ø</i> <i>mm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>Z</i> <i>cm</i>	<i>VE1</i> <i>St.</i>	<i>VE2</i> <i>St.</i>
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Edelstahl</b>							
<b>620.329.00.1</b>	12 10	16	12	5.4	0.6	1	10
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit FlowFit</b>							
<b>620.329.00.1</b>	12 10	16	12	5.4	0.6	1	10