


Geberit FlowFit Übergangsbogen 90° mit Innengewinde



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)

- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparentem Schutzstopfen

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)
-----------	------------------------------------

Art-Nr.	DN	d _a mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	VE1	VE2 St.	VE3 St.
620.540.00.1	12 / 15	16	1/2	90	6.1	2.2	2.8	0.9		10	50