



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Zur Verwendung als Übergang von Geberit FlowFit auf Fremdsysteme
- Für Mehrschichtverbundrohre nach ISO 21003
- Für Kunststoffrohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X) nach ISO 15875
- Für Kunststoffrohre aus Polybuten (PB) nach ISO 15876

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Verpressbar nur mit Geberit FlowFit Pressbacke
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreie Siliziumbronze (CuZn21Si3P)

INFO

- Rohre der Fremdsysteme müssen mit dem Geberit FlowFit Entgrat- und Kalibrierwerkzeug für Fremdsysteme bearbeitet werden

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	s mm	L cm	Z cm	VE2 St.	VE3 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit FlowFit								
620.703.00.1	12	16	16	2.0-2.2	7.8	1.3	6	30