


Geberit FlowFit Anschlusswinkel 90°



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Drei Befestigungspunkte
- Gewinde mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)
-----------	------------------------------------

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geberit Schalldämmunterlage für Anschlusswinkel 90° einfach

ZUBEHÖR

- Geberit Schalldämmset für Anschlusswinkel 90° einfach

INFO

- Befestigungsschrauben bei Montageplatte enthalten

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I1 cm	Z cm	VE2 St.	VE3 St.
620.770.00.1	12	16	1/2	90	7.8	6.8	1.9	3	3.5	10	30